

# Facafix gevelmontagesysteem

## Technische informatie



### Borgh® Facafix 60 (plug 8 x 60)



#### Bouwmaterialen

beton en volle betonsteen  
volle kalkzand- en silicaatsteen  
volle keramische baksteen

#### Montagetechniek

spanningsvrije en regelbare afstandmontage  
doorsteekmontage

#### Uitkraging

90 - 200 mm

### Borgh® Facafix 80 (plug 8 x 80)



#### Bouwmaterialen

keramische holle baksteen  
poreuze baksteen  
labiele steenachtige bouwmaterialen

#### Montagetechniek

spanningsvrije en regelbare afstandmontage  
doorsteekmontage

#### Uitkraging

90 - 200 mm

### Borgh® Facafix XL 60 (plug 10 x 60)



#### Bouwmaterialen

beton en volle betonsteen  
volle kalkzand- en silicaatsteen  
volle keramische baksteen

#### Montagetechniek

spanningsvrije en regelbare afstandmontage  
doorsteekmontage

#### Uitkraging

210 - 320 mm (geschikt voor dubbele  
isolatielagen)

### Borgh® Facafix XL 80 (plug 10 x 80)



#### Bouwmaterialen

keramische holle baksteen  
poreuze baksteen  
steenachtige bouwmaterialen

#### Montagetechniek

spanningsvrije en regelbare afstandmontage  
doorsteekmontage

#### Uitkraging





210 - 320 mm (geschikt voor dubbele  
isolatielagen)

# Facafix gevelmontagesysteem

## Technische informatie

### Borgh® Facafix 60 en 80

#### Uitvoeringen en maten

Type	Omschrijving	=	Gevelschroeven	+	Gevelpluggen
Facafix 60 (plug 8 x 60)	 6,5x180/8x60		6,5x180		8x60
	6,5x200/8x60		6,5x200		8x60
	6,5x225/8x60		6,5x225		8x60
	6,5x250/8x60		6,5x250		8x60
	6,5x275/8x60		6,5x275		8x60
	6,5x300/8x60		6,5x300		8x60
Facafix 80 (plug 8 x 80)	 6,5x180/8x80		6,5x180		8x80
	6,5x200/8x80		6,5x200		8x80
	6,5x225/8x80		6,5x225		8x80
	6,5x250/8x80		6,5x250		8x80
	6,5x275/8x80		6,5x275		8x80
	6,5x300/8x80		6,5x300		8x80
Facafix XL 60 (plug 10 x 60)	 7,0x275/10x60		7,0x275		10x60
	7,0x300/10x60		7,0x300		10x60
	7,0x325/10x60		7,0x325		10x60
	7,0x350/10x60		7,0x350		10x60
	7,0x375/10x60		7,0x375		10x60
	7,0x400/10x60		7,0x400		10x60
	7,0x425/10x60		7,0x425		10x60
	7,0x450/10x60		7,0x450		10x60
Facafix XL 80 (plug 10 x 80)	 7,0x275/10x80		7,0x275		10x80
	7,0x300/10x80		7,0x300		10x80
	7,0x325/10x80		7,0x325		10x80
	7,0x350/10x80		7,0x350		10x80
	7,0x375/10x80		7,0x375		10x80
	7,0x400/10x80		7,0x400		10x80
	7,0x425/10x80		7,0x425		10x80
	7,0x450/10x80		7,0x450		10x80

#### Toepassing

Monteren van een zelfdragende houten draagstructuur vóór een ononderbroken isolatieschild.

#### Voordelen

- hoge isolerende waarde door ononderbroken isolatieschild
- beperkt aantal noodzakelijke bevestigingen per m<sup>2</sup>
- snel en efficiënt uitlijnen van de gevel
- optimaal geventileerde gevel
- belastbaar op druk en trek
- geen aanpassing van de fundering noodzakelijk

#### Boorinstructie en montage

Voor correcte verwerking van Borgh Facafix gelieve de Borgh montagehandleiding Facafix te raadplegen.

#### Randvoorwaarden

Naast de plaatsingsvoorschriften voor Borgh Facafix dient rekening gehouden te worden met de specifieke randvoorwaarden die door de leverancier van het gevelbekledingssysteem gesteld worden.

#### Kenmerken gevelpluggen

- hoogwaardig polyamide PA6, bestand tegen veroudering
- inslagzekering voorkomt expansie bij doorsteekmontage
- schroefgleuf en M-vertanding garandeert centrische geleiding en gelijkmatige expansie
- tegengesteld blokprofiel en stevige zwaarden zorgen voor een stabiele plug, voorkomen knikken en meedraaien van de plug

#### Kenmerken gevelschroeven

- speciale zink-nikkel coating 700 hr SST
- hoge weerstand tegen doorbuiging
- optimale belastingwaarden door geometrische schroefdraadvorm en perfecte schroef/plug combinaties

**BORGH**<sup>®</sup>

Borgh B.V.  
NL-1305 AD Almere

T +31 (0)36 53 59 333  
F +31 (0)36 53 59 334

verkoopnl@borgh.net  
www.borgh.net

Borgh N.V./S.A.  
B-2370 Arendonk

T +32 (0)14 67 13 91  
F +32 (0)14 67 13 94

bestel.be@borgh.net  
www.borgh.net