



**de boer**  
waterproofing solutions

**PRESTATIEVERKLARING**

**DeboBase 3 T/F C175 Aero**

Uitgiftedatum: 2015-08-13

Versie: 2

1	<b>Unieke identificatie Code van het product type:</b> DeboBase 3 T/F C175 Aero			
2	<b>Identificatie van het bouwproduct, in overeenstemming met artikel 11(4):</b> Productie batch: zie LOT Nr op product verpakking			
3	<b>Beoogd gebruik van het bouwproduct:</b> Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen			
4	<b>Naam, geregistreerde naam of geregistreerd handelsmerk en contact adres van de producent, in overeenstemming met artikel 11(5):</b> De Boer Waterproofing Solutions NV - Metropoolstraat 33 - 2900 Schoten - België - www.deboer.be			
5	<b>Naam en contact adres van de geautoriseerde vertegenwoordiger, in overeenstemming met artikel 12(2):</b> Niet van toepassing			
6	<b>Systeem van evaluatie en controle van de constantheid van prestaties van het product zoals bepaald in Annex V:</b> Systeem 2+			
7	<b>In geval van een declaratie van prestaties aangaande een bouwproduct dat gedekt is door een geharmoniseerde norm:</b> De aangemelde productiecertificatie instantie, BCCA Nr 0749, voerde de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uit en verstreekte het certificaat van conformiteit van de productiecontrole in de fabriek.			
8	<b>Gedeclareerde prestaties:</b>			
	<b>Essentiële karakteristieken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Eenheden</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
	Vliegvuurbestendigheid	Froof (t1, t2, t3, t4)	-	EN 13707:2004 + A2:2009
	Brandreactie	Klasse F	-	
	Waterdichtheid	Geslaagd	-	
	Treksterkte:			
	Maximum trekkracht Langsrichting	780 ± 20%	N/50 mm	
	Maximum trekkracht Dwarsrichting	650 ± 20%	N/50 mm	
	Rek bij maximum trekkracht Langsrichting	35 ± 20 abs	%	
	Rek bij maximum trekkracht Dwarsrichting	35 ± 20 abs	%	
	Wortelweerstand	NPD	-	
	Statische ponsweerstand	NPD	kg	
	Dynamische ponsweerstand methode A	NPD	mm	
	Scheurweerstand	330 ± 25%	N	
	Sterkte van de naad:			
	Afpelweerstand van de naad	NPD	N/50 mm	
	Afschuifsterkte van de naad	NPD	N/50 mm	
	Duurzaamheid:			
	UV, warmte en water	Geslaagd	-	
	Afdruipweerstand na blootstelling aan ovenwarmte	NPD	°C	
	Koude buig na blootstelling aan ovenwarmte	NPD	°C	
	Koude buig	≤ 3	°C	
	Gevaarlijke Substanties	Nota's 1 & 2	-	
	Nota 1: Dit product bevat geen asbest en geen teer bestanddelen. Nota 2: In afwezigheid van geharmoniseerde Europese testmethodes, is de controle en declaratie inzake afgifte/inhoud uit te voeren rekening houdend met geldende nationale bepalingen op de plaats van gebruik.			
9	De prestaties van het product geïdentificeerd in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties in punt 8. Deze prestatieverklaring is uitgegeven onder de enige verantwoordelijkheid van de producent geïdentificeerd in punt 4.			

Ondertekend voor en in naam van de producent door:  
Johan Pastuer - Verantwoordelijke Kenniscentrum Daktechnieken  
Schoten - 2015-08-13