

RUBIO PRIMOS

PRIMER VOOR MOSGEVOELIGE OPPERVLAKTEN.

OMSCHRIJVING:

Rubio Primos is klaar voor gebruik. Het product impregneert en fixeert minerale ondergronden waaronder ook vezelcement en andere ondergronden die gevoelig zijn voor aangroei van mos en algen. De aangroei van algen, mossen, enz. wordt vooral door de diepe penetratie in de capillairen van het oppervlak, verhinderd of zeer sterk vertraagd.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Rubio Primos kan gebruikt worden als primer voor mosgevoelige bouwmaterialen die nadien overschilderd worden.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Vorbereiding:

De ondergrond dient de nodige cohesie te hebben, zuiver te zijn en ontdaan van dubieuze en loszittende lagen.

Werkmethode:

Rubio Primos aanbrengen met borstel, rol of pistool. Wachten tot het product doorzichtig is opgedroogd.

Reinigen:

Het materiaal dient onmiddellijk na gebruik gereinigd worden met (zeep)water.

VERBRUIK:

4m² per liter.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

VOORZORGEN:

Product vorstvrij bewaren en vervoeren.

Rubio Primos niet aanbrengen wanneer de temperatuur beneden de 10 °C is.

Niet toepassen bij nevel, mist, regen of dreigende neerslag, noch bij vorst of dreigende nachtvorst

TECHNISCHE KENMERKEN:

Aspect: melkkachtig wit, dunvloeibaar.

Soortelijk gewicht: +/- 1

Viscositeit: 65 KU +/- 5

Type bindmiddel: gemodificeerde acrylaten.

Oplosmiddel: water

HOUDBAARHEID:

In goed gesloten verpakking, ten minste 12 maanden houdbaar, mits droog en vorstvrij bewaard.

VERPAKKING:

Bussen van 10 en 25 liter en in vaten van 200 liter.

VEILIGHEID:

Lees aandachtig de instructies op de verpakking en vraag eventueel het veiligheidsblad van dit product op.

