

## RUBIOCRYL TOPCOAT SATIN COATING

GEbruIKSKLARE, SEMI-VLOEIBARE COATING VOOR DAKEN. ANTRCIET

### OMSCHRIJVING

**Rubiocryl Topcoat Satin**, gebruiksklaar, is een halfvloeibare coating in antracietkleur. Kan rechtstreeks aangebracht worden op de minerale ondergronden in 1 laag (+primer). Dubieuze of zeer poreuze ondergronden vooraf impregneren met **Rubio Primos**. Het product vormt een vocht- en vuilafstotend schild dat naast een verhoogde UV-bestendigheid, weerstand biedt aan mos en algengroei.

Nota: Laatstvernoemden worden zeer sterk vertraagd maar kunnen nooit voor 100% vermeden worden.

### KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN

Aspect: halfvloeibaar  
Dekkracht: uitstekend  
Glans: zijdeglans  
Soortelijk gewicht: +/- 1.2 kg/l  
Viscositeit: 115 KU +/- 5  
Type bindmiddel: gemodificeerde acrylaten  
Oplosmiddel: water  
Waterdichtheid: totaal vanaf 340 g/mm<sup>2</sup>  
waterdampdoorlaatbaarheid: +/-100g/m<sup>2</sup>/24u/400g/m<sup>2</sup>  
Rekvermogen: meer dan 200 %.  
Blaasvorming: geen.  
(ASTM D2366-68)  
Mosweerstand: voor-en na wassen.  
(NFX 41,520): geen ontwikkeling.

### VERBRUIK:

0,5 kg per m<sup>2</sup>.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

### TOEPASSINGSGBIEDEN:

**Rubiocryl Topcoat Satin** wordt gebruikt voor renovatie van minerale ondergronden zoals beton, vezelcement, natuurleien, golfplaten en dakpannen in beton of gebakken aarde(klei).

### GEbruIKSAANWIJZING

- Voorbereiding:  
De ondergrond dient de nodige cohesie te hebben, zuiver te zijn, en ontdaan van dubieuze en loszittende lagen.  
De ondergrond dient vooraf gefixeerd te zijn met **Rubiocryl Primer of Rubio Primos**.
- Werkmethode:  
**Rubiocryl Topcoat Satin** aanbrengen met borstel, rol of (airless) pistool, en met voldoende laagdikte tot max 300 µm.
- Airless: druk 180 bar – spuitkop 19.

### VOORZORGEN:

**Rubiocryl Topcoat Satin** niet toepassen wanneer de temperatuur beneden de 10 °C is.  
Niet toepassen bij nevel, mist, regen of dreigende neerslag, vorst of dreigende nachtvorst. Product vorstvrij bewaren en vervoeren.

