

Ontrokkingsysteem voor platte daken

Te verbinden met rookventilatie kit KFC 210 of KFC 220

Ontrokkingsysteem voor platte daken te plaatsen in een dakhelling tussen 0° en 15°. Voorzien van twee geïntegreerde 24V motoren die het ontrokkingsysteem in max. 60 seconden 50 cm openduwen.
Conform aan de Europese norm EN 12101-2 en de Belgische norm NBN S 21-208-3:2018.

Het ontrokkingsysteem bestaat uit een platdakvenster en een opstand met een totale hoogte van 30 cm geïsoleerd met polystyreen. De opstand is onderaan voorzien van een voetstuk dat de verbinding maakt met de dakopbouw.

Beglazing - Antivandalisme

Voorzien van een superisolerende veiligheidsbeglazing:
 U_g waarde glas 0,8 W/m²K (vert.) - EN 673
 4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating
 14,5 mm spouw gevuld met Argon
 33,4 gelaagde binnenruit (klasse P4A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

U_w gemiddelde waarde venster	2,7 W/m ² K	EN ISO 12567-2
R_w (C; Ctr) geluidsweerstand	33 dB (-1;-4)	EN ISO 10140-2
Luchtdichtheid: klasse 4		EN 12153

Afdekschelp

Aan de buitenzijde beschermd door een afdekschelp:

<input type="checkbox"/> Acrylaat	<input type="checkbox"/> Opaal		
<input type="checkbox"/> Transparant	<input type="checkbox"/> Opaal		
g	0,53	0,20	EN 1873
τ_v	0,72	0,25	EN 1873
LIA	44 dB		EN ISO 140-18

of

<input type="checkbox"/> Polycarbonaat - bevestigd met veiligheidsschroeven	<input type="checkbox"/> Opaal		
<input type="checkbox"/> Transparant	<input type="checkbox"/> Opaal		
g	0,50	0,23	EN 1873
τ_v	0,70	0,26	EN 1873
LIA	47 dB		EN ISO 140-18

Plaatsing van een zonnenscherm mogelijk.

