

Verduisteringsgordijn dat perfect past in het voor geïnstalleerd beslag van de dakvensters.

Lichtdichte 100 % polyester binnenlaag met op de keerzijde aluminium thermostop.

Profielen in geborsteld aluminium met onzichtbare bevestigingselementen.

Het verduisteringsgordijn kan traploos elke tussenstand aannemen.

Leverbaar in verschillende kleuren.

DKL 

Manueel verduisteringsgordijn.

Het verduisteringsgordijn kan traploos elke tussenstand aannemen.

2.5 cm brede zij- en boven profielen .

DML  

Elektrisch verduisteringsgordijn.

Werkt op de afstandsbediening van het dakvenster of van de elektrische sturing.

Het verduisteringsgordijn kan traploos elke tussenstand aannemen.

In het onder profiel (hoogte: 7 cm) van het gordijn is onzichtbaar een 24V d.c. motor ingebouwd, aan te sluiten op een elektrisch dakvenster of een stroomvoorzieningseenheid, 2.5 cm brede zij- en boven profielen.

DSL   

Verduisteringsgordijn op zonne-energie.

Werkt op zonne-energie (fotovoltaïsche cel en batterij) Bevat radio gestuurde afstandsbediening.

Het verduisteringsgordijn kan traploos elke tussenstand aannemen.

In het onder profiel (hoogte : 7 cm) van het gordijn is onzichtbaar een 24V d.c. motor ingebouwd, aan te sluiten op een elektrisch dakvenster of een stroomvoorzieningseenheid, 2.5 cm brede zij- en boven profielen.

