

Uitzetbaar en wentelend dakvenster voor dakhellingen tussen 15° en 55° dat geopend wordt met behulp van een handvat onderaan, traploos uitzetbaar tot een openingshoek van maximum 45°.

De bovenste handgreep, in geanodiseerd aluminium, over de volledige breedte van het dakvenster is uitgerust met een stof en insectenfilter en heeft 3 standen:

sluiten – ventileren met vergrendeld dakvenster – openen.

Om de buitenruit te reinigen kan men na ontgrendeling van het onderste handvat het raam 180° wentelen en in schoonmaak stand vergrendelen.

Vast en wentelend kader, met dubbele winddichtingen, hebben een kern uit een combinatie van multiplex en thermisch gemodificeerd hout en zijn naadloos omhuld met polyurethaan en afgewerkt met een witte laklaag (kleur NCS S 0500-N). Het dakvenster is bestand tegen vocht en condenswater.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen kleur NCS S 7500-N.

Beglazing

Energy & Comfort --70

☐ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

U_g waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energie-doorlating 0,46 - EN 410

τ_v lichtdoorlating 0,68 - EN 410

4 mm geharde buitenruit

15 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) en coating voor warmte-isolatie.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

U_w gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026

of

Energy & Silence --60

☐ Regengeluid dempend dakvenster

Zie pagina 100-101

of


Energy Star --66

☐ Dakvenster voorzien van een isolerende drieboudige beglazing:


Zie pagina 102-103



Energy & Comfort --70



Energy & Silence --60



Energy Star --66

