

# VEILIGHEIDSFICHE

Versie 09/2019

## 616 - RETRIDEX PRIMER FG35 SPRAY TANK 14.4KG

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

### Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming:

#### 1.1 Productidentificatie:

RETRIDEX PRIMER FG35 SPRAY TANK 14.4KG

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

##### Relevant geïdentificeerd gebruik:

Grondverf

##### Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

VM Building Solutions  
Europalaan 73  
BE-9800 Deinze  
T +32 (0)9 321 99 21  
F +32 (0)9 371 97 61  
info.be@vmbuildingsolutions.com  
www.vmbuildingsolutions.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Tel.: 00 32 (0)70 245 245 Anti-gifcentrum België

### Rubriek 2: Identificatie van de gevaren:

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol.; Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

## 2.2 Etiketteringselementen:

### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:** Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

### Gevarenpictogrammen (CLP):



GHS07 GHS09 GHS02

Gevaar

### Signaalwoord (CLP):

### Gevaarlijke bestanddelen:

cyclohexaan

### Gevarenaanduiding:

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol.; Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

### Veiligheidsaanbevelingen:

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P405: Achter slot bewaren.

P410 + P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.

P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

### Zinnen In geval van verkoop aan het grote publiek:

Bevat zinkbis(dibutylthiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 2.3 Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

## Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen:

### 3.1 Stof:

/

### 3.2 Mengsel:

Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

| Naam                                            | CAS / EINECS / Reg nr.               | %       | Classificatie                                                                                                                     | Naam |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| cyclohexaan                                     | CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2   | 25-50%  | Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 / Skin Irrit. 2, H315 / STOT SE 3, H336  |      |
| dimethylether                                   | CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8   | 25-50%  | Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas C, H280                                                                                            |      |
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht | CAS: 64742-49-0<br>EINECS: 265-151-9 | 2,5-10% | Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 / Aquatic Chronic 2, H411 / Skin Irrit. 2, H315 / STOT SE 3, H336                          |      |
| ethylacetaat                                    | CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4   | 2,5-10% | Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H336                                                                         |      |
| zinkbis(dibutylthiocarbamaat)                   | CAS: 136-23-2<br>EINECS: 205-232-8   | ≤0,5%   | Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1, H317 / STOT SE 3, H335 |      |

#### Aanvullende gegevens:

(Nafta [aardolie], met waterstof behandeld licht) => mix van Iso-alkanen, n-alkanen, cyclens (inhoud benzeen [CAS-nr. 71-43-2] <0,1%, cyclohexaan [CAS No. : 110-82-7] <25%, n-hexaan [110-54-3] <5%)

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen:

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EHBO na inademing:</b>           | Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.                               |
| <b>EHBO na contact met de huid:</b> | Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.                                   |
| <b>EHBO na contact met de ogen:</b> | Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen. |
| <b>EHBO na inslikken:</b>           | Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen                                           |

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen:

#### 5.1 Geschikte blusmiddelen:

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Geschikte blusmiddelen:</b>   | CO <sub>2</sub> , zand, bluspoeder. Geen water gebruiken. |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen:</b> | Water<br>Krachtige waterstraal                            |

## 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Koolmonoxyde (CO)

## 5.3 Advies voor brandweerlieden:

**Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

## Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel:

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

#### Algemene maatregelen:

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten:

/

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten:

/

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

/

#### Reinigingsmethodes:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## Rubriek 7: Hantering en opslag:

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Tanks voorzichtig openen en behandelen.

#### Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

### Opslag:

#### Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Op een koele plaats bewaren.

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.

**Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.

#### Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Tanks niet gasdicht afsluiten.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

## 7.3 Specifiek eindgebruik:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

## Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:

### 8.1 Controleparameters :

#### Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Bij de verwerking kunnen N-Nitrosamine vrijkomen.

N-Nitrosamine zijn kankerverwekkend, groep 2.

Limiet (D): algemeene achtergrondwaarde 0,1 µg/m³

#### 110-82-7 cyclohexaan

WGW - Korte termijn waarde: 1400 mg/m³, 400 ppm

- Lange termijn waarde: 700 mg/m³, 200 ppm

#### 115-10-6 dimethylether

WGW - Korte termijn waarde: 1500 mg/m³, 782 ppm

- Lange termijn waarde: 950 mg/m³, 495 ppm

**Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persoonlijke beschermingsuitrusting: | <p><b>Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:</b><br/> <b>Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:</b><br/>           Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.<br/>           Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.<br/>           Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.<br/>           Gassen/dampen/aërosol niet inademen.<br/>           Aanraking met de huid vermijden.<br/>           Aanraking met de ogen en de huid vermijden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bescherming van de handen:           | <p><b>Veiligheidshandschoenen</b><br/>           Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.<br/>           Op grond van ontbrekende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.<br/>           Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.</p> <p><b>Handschoenmateriaal</b><br/>           De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.</p> <p><b>Doordringingstijd van het handschoenmateriaal</b><br/>           De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant / houd er rekening mee.</p> |
| Bescherming van de ogen:             | Nauw aansluitende veiligheidsbril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bescherming van de ademhalingswegen: | <p>Filter AX<br/>           Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel / bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pictogrammen:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen:

## 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand:</b>                              | Vloeibaar                                         |
| <b>Kleur:</b>                                          | Volgens de produktbeschrijving                    |
| <b>Geur:</b>                                           | Karakteristiek                                    |
| <b>Geurdrempelwaarde:</b>                              | Niet bepaald.                                     |
| <b>pH:</b>                                             | Niet bepaald.                                     |
| <b>Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1):</b> | /                                                 |
| <b>Smeltpunt:</b>                                      | Niet bepaald.                                     |
| <b>Vriespunt:</b>                                      | /                                                 |
| <b>Kookpunt:</b>                                       | -24 °C                                            |
| <b>Flampunt:</b>                                       | -20 °C                                            |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>                    | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.          |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>                          | Niet bepaald                                      |
| <b>Ontvlambaarheid (vast,gas):</b>                     | Niet bruikbaar. / Ontstekingsstemperatuur: 235 °C |
| <b>Relatieve dampdichtheid bij 20 °C:</b>              | 5200 hPa                                          |
| <b>Dichtheid bij 20°C:</b>                             | 0,75 g/cm³                                        |
| <b>Relatieve dichtheid:</b>                            | Niet bepaald.                                     |
| <b>Oplosbaarheid in water:</b>                         | Niet resp. gering mengbaar.                       |
| <b>Log Pow:</b>                                        | /                                                 |
| <b>Log Kow:</b>                                        | /                                                 |
| <b>Viscositeit, kinematisch:</b>                       | Niet bepaald.                                     |
| <b>Viscositeit, dynamisch:</b>                         | Niet bepaald.                                     |
| <b>Ontploffingseigenschappen:</b>                      | Niet bepaald.                                     |
| <b>Ontploffingsgrenzen:</b>                            | /                                                 |
| <b>Onderste:</b>                                       | 1,2 Vol %                                         |
| <b>Bovenste:</b>                                       | 18,6 Vol %                                        |
| <b>Oxiderende eigenschappen:</b>                       | /                                                 |
| <b>Explosiegrenzen:</b>                                | /                                                 |
| <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>                 | 21%                                               |
| <b>VOC-gehalte:</b>                                    | /                                                 |
| <b>Verdampingssnelheid (butylacetaat=1):</b>           | /                                                 |

## 9.2 Overige informatie:

Oplosmiddelgehalte: Organisch oplosmiddel: 77,9 %  
Overige informatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit:

### 10.1 Reactiviteit:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit:

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

**Rubriek 11: Toxicologische informatie:****11.1 Informatie over toxicologische effecten:****Acute toxiciteit**

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

110-82-7 cyclohexaan

Oraal LD50 - 12705 mg/kg (rat)

|                                                             |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie:                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                                                    |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                             | Gebaseerd op beschikbare gegevens / aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                   | Gebaseerd op beschikbare gegevens / aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                            | Gebaseerd op beschikbare gegevens / aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Kankerverwekkendheid:                                       | Gebaseerd op beschikbare gegevens / aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Giftigheid voor de voortplanting:                           | Gebaseerd op beschikbare gegevens / aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling): | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken                                  |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling): | Gebaseerd op beschikbare gegevens / aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Gevaar bij inademing:                                       | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.     |

**Rubriek 12: Ecologische informatie:****12.1 Toxiciteit:****Ecologie - water:**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

**12.3 Bioaccumulatie:**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar



## 12.4 Mobiliteit in de bodem:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### Ecotoxische effecten:

**Opmerking:** Zeer giftig voor vissen.

### Verdere ecologische informatie:

#### Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

zeer giftig voor in het water levende organismen

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

## 12.6 Andere schadelijke effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## Rubriek 13: Instructies voor verwijdering:

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

#### Regionale wetgeving (afval):

Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Europese afvalcatalogus

08 04 09\* afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

#### Aanvullende informatie:

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

## Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer:

### 14.1 VN-nummer:

**VN-nr (ADR):** UN3501

**VN-nr (IATA):** UN3501

**VN-nr (IMDG):** UN3501

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

**Officiële vervoersnaam (ADR/RID):** 3501 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G. (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAAN), MILIEUGEVAARLIJK

**Officiële vervoersnaam (IATA):** CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S

**Juiste ladingnaam (IMDG):** CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (DIMETHYL ETHER, CYCLOHEXANE), MARINE POLLUTANT

### 14.3 Transportgevarenklasse(n):

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Klasse (ADR/RID):           | 2 8F Gassen |
| Klasse (IATA):              | 2.1         |
| Klasse (IMDG):              | 2.1         |
| Gevaarsetiketten (ADR/RID): | 2.1         |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Gevaarsetiketten (IATA): | 2.1 |
|--------------------------|-----|



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Gevaarsetiketten (IMDG): | 2.1 |
|--------------------------|-----|



### 14.4 Verpakkingsgroep:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Verpakkingsgroep (ADR/RID): | vervalt |
| Verpakkingsgroep (IATA):    | vervalt |
| Verpakkingsgroep (IMDG):    | vervalt |

### 14.5 Milieugevaren:

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk:        | Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: cyclohexaan |
| Mariene verontreiniging: |                                                      |



**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:**

Waarschuwing: Gassen

**14.6.1 Landtransport:**

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Uitgezonderde hoeveelheden (ADR):</b> | Code: E0<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid |
| <b>Transportcategorie (ADR):</b>         | 2                                                        |
| <b>Gevaarnummer (Kemler-nr.):</b>        | 2.1                                                      |
| <b>Tunnelcode (ADR):</b>                 | B/D                                                      |

**14.6.2 Transport op open zee:**

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Beperkte hoeveelheden (IMDG):</b> | 1L                                             |
| <b>Excepted quantities (EQ):</b>     | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |

**14.6.3 Luchttransport:****14.6.4 Transport op binnenlandse wateren:****14.6.5 Spoorwegvervoer:****VN "Model Regulation":**

UN 3501 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G. (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAAN), 2.1, MILIEUGEVAARLIJK

**14.6.6 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:**

Niet bruikbaar.

**Rubriek 15: Regelgeving:****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:****EU-voorschriften:**

**SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen:** 64742-49-0 nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht

**SZW-lijst van mutagene stoffen:** 64742-49-0 nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid:** geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling:** 872-50-4 N-methyl-2-pyrrolidon 2

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding:** geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Richtlijn 2012/18/EU**

Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Seveso-categorie**

E1 Gevaar voor het aquatisch milieu

P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 100 t

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 200 t

Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3, 57

**Nationale voorschriften:****Technische aanwijzing lucht:****Klasse aandeel in %**

NK - 77,9

Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.

Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen: De bepalingen voor Nitrosamine dienen in acht genomen te worden.

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**Rubriek 16: Overige informatie:**

**Gegevensbronnen:**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

**Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:**

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.  
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H280 Bevat gas onder druk / kan ontploffen bij verwarming.  
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Afkortingen en acroniemen:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2  
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1  
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1  
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2  
Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3  
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

**Overige informatie:** 16/10/2017

**Versie:** 6