

CP Betonslagplug



Scan de QR -code
voor een video



Betonslagplug

- Toepassing: Beton
- Gecoate nagel
- Voorboren: Ø 8,0 mm
- Lengte: 55 t/m 295 mm
- Benodigde lengte: Opbouw + 30 mm
- Te verwerken met: Ergo-drill, Quatro-drill
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285

ARTIKELCODE	Ø MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1411791	CP-055 Concrete-plug 50 X 8,0 X 55mm ISO 25mm	250
1411792	CP-075 Concrete-plug 50 X 8,0 X 75 mm ISO 45mm	250
1411793	CP-095 Concrete-plug 50 X 8,0 X 95 mm ISO 65mm	250
1411794	CP-115 Concrete-plug 50 X 8,0 X 115 mm ISO 85mm	250
1411795	CP-135 Concrete-plug 50 X 8,0 X 135 mm ISO 105mm	250
1411796	CP-155 Concrete-plug 50 X 8,0 X 155 mm ISO 125mm	250
1411797	CP-175 Concrete-plug 50 X 8,0 X 175 mm ISO 145mm	250
1411798	CP-195 Concrete-plug 50 X 8,0 X 195 mm ISO 165mm	250
1411799	CP-215 Concrete-plug 50 X 8,0 X 215 mm ISO 185mm	250
1411800	CP-235 Concrete-plug 50 X 8,0 X 235 mm ISO 205mm	250
1411801	CP-255 Concrete-plug 50 X 8,0 X 255 mm ISO 225mm	250
1411802	CP-275 Concrete-plug 50 X 8,0 X 275 mm ISO 245mm	250
1411803	CP-295 Concrete-plug 50 X 8,0 X 295 mm ISO 265mm	250

ittrekproef aanbevolen